

PLACEO PLINTHE

Bande en mousse de polyéthylène pour la désolidarisation périphérique des dallages en béton

Description

Les bandes en mousse de désolidarisation, appelées également bandes périphériques sont en polyéthylène à cellules fermées en résine PEBD.

Leur utilisation permet la désolidarisation au droit des murs, des parois verticales, des longrines et des poteaux lors de la mise en œuvre des bétons et la pose de chapes.

Caractéristiques physiques

Hauteur : 100, 120, 150, 200, 300 mm

Épaisseur : 5, 8, 20 mm

Longueur des rouleaux : 50 ml

Couleur : blanche, bleue ou jaune

Bande adhésive : sur demande

Caractéristiques techniques

Expansion : 14 - 40 %

Matière sans CFC ni HCFC

Masse Volumique : 20 à 35 kg/m³

Résistance à la rupture à l'allongement : 200 à 250 %

Propriétés

Bonne étanchéité à l'eau et la laitance de ciment.
Bonne résistance aux agressions chimiques.
Bonnes résistances à la compression et aux chocs.
Résistance au feu selon DIN4102 : B2.
Résistance thermique : -40° / +80°.

Hygiène et sécurité

Aucun effet connu quand le produit est utilisé de façon approprié.

Conditionnement

Par rouleaux ou par paquets en fonction de la demande et des dimensions.

Stockage

Stocker à l'abri à l'écart de toute flamme ou source de chaleur excessive.

Note :

Fondées sur nos essais en laboratoire, sur des études techniques approfondies et sur notre expérience des chantiers, les indications et les recommandations contenues dans cette fiche technique ne possèdent cependant pas de caractère absolu. L'utilisation de ce produit par l'applicateur devra être précédée d'essais destinés à vérifier nos recommandations et à s'assurer que notre produit convient à l'emploi envisagé. Toute erreur d'appréciation ne saurait entraîner notre responsabilité.

Z.A. Les Monts du Matin
Rue des Lauriers
26730 La Baume d'Hostun
France

Tél. : + 33 (0)4 75 48 37 50

Fax : + 33 (0)4 75 48 30 03

www.placeo.eu