

## POLYANE type 200

### Film polyéthylène pour interface des dallages industriels en béton

#### Description

Le polyane type 200  $\mu$  est un film en polyéthylène basse densité, il facilite le mouvement du dallage sur la fondation.

#### Caractéristiques physiques

Épaisseur : 60  $\mu$  (+/- 5%)

Largeur : 6 m

Surface : 240 m<sup>2</sup> (+/- 5%)

Couleur : translucide ou gris

#### Caractéristiques techniques

Masse volumique : 0,92 environ kg/dm<sup>3</sup>

Résistance à la rupture à l'allongement : >110 - 200%

#### Propriétés

Très bonne résistance à l'eau.

Résistance moyenne aux solvants, essences, alcools, acides et bases concentrées.

#### Hygiène et sécurité

Pas de précautions nécessaires en utilisation normale  
Comportement au feu : peut dégager des fumées nocives par inflammabilité.

#### Conditionnement

Rouleau de 16 kg  
Palettes complète : 46 rouleaux

#### Stockage

A l'abri du soleil et du gel.

#### Note :

Fondées sur nos essais en laboratoire, sur des études techniques approfondies et sur notre expérience des chantiers, les indications et les recommandations contenues dans cette fiche technique ne possèdent cependant pas de caractère absolu. L'utilisation de ce produit par l'applicateur devra être précédée d'essais destinés à vérifier nos recommandations et à s'assurer que notre produit convient à l'emploi envisagé. Toute erreur d'appréciation ne saurait entraîner notre responsabilité.

Z.A. Les Monts du Matin  
Rue des Lauriers  
26730 La Baume d'Hostun  
France

Tél. : + 33 (0)4 75 48 37 50

Fax : + 33 (0)4 75 48 30 03

[www.placeo.eu](http://www.placeo.eu)