

TERALIA

Empreinte

Des motifs variés et colorés pour personnaliser les sols

MISE EN ŒUVRE

Répartir et égaliser le béton pour ensuite le lisser et obtenir une surface plane.

Épandre le colorant, lisser et saupoudrer le produit de démoulage. Imprimer le béton frais à l'aide de moules.

Joints de dilatation: scier le béton sec (24 heures maximum après le coulage) tous les 25 m environ.

RÉFÉRENCES NORMATIVES

Conforme à la norme NF EN 206-1. DTU 26.2 «Chapes et dalles à base de liants hydrauliques».

MODES DE LIVRAISON

Goulottes simples ou télescopiques. Possibilité de couler à la pompe.



CONSEIL DU PRO

Intégrer le colorant dans la masse du béton pour assurer une meilleure répartition de la teinte.

APPLICATION

Pour embellir durablement tous types d'aménagements extérieurs.



PRODUIT

- **Aspect coloré et imprimé** de la surface.
- **Large choix de couleurs et de formes**: pour imiter toutes surfaces de sols (bois, dalles, pavés...).
- **Grande liberté de conception** :
 - avec les avantages d'un matériau local, durable et économique.
 - sans les inconvénients en coût et entretien des matériaux traditionnels (pierres naturelles, bois, pavés...).



PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Résine de protection: idéal afin d'empêcher la pénétration des hydrocarbures et faciliter l'élimination des salissures superficielles par simple lavage (effet satiné ou mat).