



ROCLAND

Roc Finish Bouche-pores

Description

Roc finish est une émulsion de résine monocomposante de très haute dureté destinée à assurer la protection des dallages et à faciliter leur entretien.

Roc finish est formulé pour une utilisation sur les bétons et dallages.

Caractéristiques techniques

Aspect : liquide blanc laiteux

Densité : 1,02

Ininflammable

pH : 8,1

Température d'application : 5 à 30 °C

Craint le gel

Conditionnement

Bidon de 20 litres.

Le produit peut être stocké pendant 12 mois dans son emballage d'origine, dans un local clos à l'abri de l'humidité et du gel.

Note :

Fondées sur nos essais en laboratoire, sur des études techniques approfondies et sur notre expérience des chantiers, les indications et les recommandations contenues dans cette fiche technique ne possèdent cependant pas de caractère absolu. L'utilisation de ce produit par l'applicateur devra être précédée d'essais destinés à vérifier nos recommandations et à s'assurer que notre produit convient à l'emploi envisagé. Toute erreur d'appréciation ne saurait entraîner notre responsabilité.

Mise en œuvre

- Sur une surface comportant du **Roc cure**, décaper ce dernier avec du **Roc decap**. Dans ce cas, attendre au minimum 28 jours de séchage du dallage.
- Sur une surface exempte de tout traitement (produit de cure, cire ou autres) et neutralisée à l'aide du **Roc neutre**, appliquer au manchon applicateur ou à l'airless sur le support parfaitement sec une couche de **Roc finish**. Attendre que cette couche soit totalement sèche avant l'application de la seconde couche pour une finition satinée.

Mise en service piéton : 12 h à 20 °C.

Roc neutre, en entretien quotidien, et **Roc polish**, en entretien hebdomadaire ou mensuel selon les contraintes, sont particulièrement adaptés pour durabiliser le traitement effectué avec **Roc finish** ou **Roc seal**.

Consommation

1 litre pour 10 m² environ (deux couches minimum).

Hygiène et sécurité

Produit non réglementé, non dangereux.

Consulter notre fiche de données de sécurité.

Z.A. Les Monts du Matin
Rue des Lauriers
F-26730 La Baume d'Hostun
France
Tél. : + 33 (0)4 75 48 37 50
Fax : + 33 (0)4 75 48 30 03
www.roclang.eu

